Značky bílé písmo v modrém poli:

K - kohout	*A - šachta*	*1 - litina*	*5 - PVC*
V - ventil	*∅ - vodoměr*	*2 - ocel*	*6 - polyetylén*
/ - klapka	*↑ - vzdušník*	*3 - olovo*	*7 - sklolaminát*
S - šoupě	*↓ - kalník-výpust*	*4 – azbestocement*	*8-9 - jiný materiál*
R - redukční ventil			

Značky bílé písmo v červeném poli:

H - hydrant

Značky červené písmo v modrém poli:

X – pásmové šoupě

Značení profilu: pro tabulku 1 a 3 - bílé písmo v modrém poli, pro tabulku 2 - bílé písmo v červeném poli :

profil:	*50*	*se označuje*	*05*	*profil:*	*700*	*se označuje*	*70*
	80		*08*		*750*		*75*
	100		*10*		*800*		*80*
	125, 150		*15*		*850*		*85*
	175, 200		*20*		*900*		*90*
	250		*25*		*1000*		*1+prázdný znak*
	300		*30*		*1100*		*11*
	350		*35*		*1200*		*12*
	400		*40*				
	450		*45*		*lPe 90*		*09*
	500		*50*		*lPe 110*		*01*
	550		*55*		*lPe 160*		*16*
	600		*60*		*lPe 225*		*22*
					lPe 315		*31*

1. Tabulka pro označení armatur a šachet – modrá



DN armatury
DN řadu, z něhož **Š** odbočuje
Označení armatury *
Funkce armatury *
Stranová vzdálenost armatury od tabulky v dm *
Kolmá vzdálenost armatury od tabulky v dm

2. Tabulka pro označení hydrantů – červená



DN řadu, na němž je **H** osazen
Pořadové číslo **H** v ulici
Označení **H** *
Funkce **H** *
Stranová vzdálenost **H** od tabulky v dm *
Kolmá vzdálenost **H** od tabulky v dm

3. Tabulka pro označení přípojek – modrá



Druh přípojkového uzávěru *
Materiál přípojky *
Stranová vzdálenost armatury od tabulky v dm *
Kolmá vzdálenost armatury od tabulky v dm

* dle stranového umístění alternativně na levé nebo pravé straně tabulky